ミニポケット照度計

品番 **TM-720**　価格 **￥12,000**

- 測定範囲　0~400,000lx
- オートレンジ
- オートパワーオフ機能
- ローバッテリー表示機能

●あらゆる可視光の測定に対応
●オートレンジ切換（lx：1,000/10,000/100,000/400,000 lx）
●データホールド機能、Max.Min.Ave表示機能によりデータ管理が簡単

仕様

測定方式	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0~400,000lx
本体精度	±3%+3lx（0~500lx）色温度2856kの標準白熱電球 ±3%（501~400,000lx）色温度2856kの標準白熱電球 ±8%（その他光源）
ディスプレイ	3.75桁液晶ディスプレイ
電源	単4電池×2
サイズ／質量	133L×48W×23Dmm／約80g（電池含む）
標準付属品	単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書

ペン型照度計

品番 **PLX-111**　価格 **￥11,200**

- 測定範囲　0～20,000lx
- オートパワーオフ機能
- 簡単操作の一体型
- もち運びに適したモデル
- データホールド機能
- オートレンジ

仕様

センサ	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0~20,000lx
表示分解能	1lx
測定精度	±5%rdg ±5%dgt
ディスプレイ	LCD28×19　表示単位　lxfc
使用環境	0~50℃、0~80%RH
電源	単4電池×4
サイズ/質量	210L×49W×40Dmm ／約190g
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書、保証書

照度計

品番 **LX-100**　価格 **￥13,300**

- 測定範囲　0～19,990lx
- 2 レンジ切替
- ローバッテリー表示機能

●学校教材に適したベーシックモデル
●使いやすさと耐久性を兼ね備えています
●2レンジ切替（1,999/19,990lx）で高精度な測定が可能
●プローブ分離型で扱いやすい仕様

仕様

測定方式	シリコンフォトダイオード
測定範囲	0~19,990lx（2レンジ、手動切替）
表示分解能	測定レンジ　表示分解能 0~1,999lx　1lx 2,000~19,990lx　10lx
本体精度	±（5% rdg.+4dgt.）
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ、表示単位：lxのみ
サンプリングタイム	約0.4秒
機能	レンジ切替、ローバッテリー表示
電源	006P（9V）電池×1
サイズ／質量	本体：130L×70W×25Dmm ／約195g（電池含む）、 照度センサプローブ：87L×58W×20Dmm カールコード長：475~700mm
使用環境	0~50℃、0~80% RH
標準付属品	006P（9V）電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書